

Kompaktanlagen Vomat FA 120 - 420

Standardausführung FA 240



Schlammaufbereitung



VOMAT®

Folgende Typen kleiner Vomat Einzelfilteranlagen stehen zur Auswahl.

FA 120 - 240 mit integriertem Kühler
FA 300 - 420 mit externem Kühler

Typ	Kühlleistung (kW)	Filterleistung (l/min)
FA 120	9	120
FA 180	9	180
FA 240	13	240
FA 300	13	300
FA 360	20	360
FA 420	20	420

Filtersysteme der Zukunft:

Die Vomat FA 120-420 Serie wurde konsequent weiterentwickelt und setzt mit Ihren Neuentwicklungen Maßstäbe im Filteranlagenbau.

Schlammaufbereitung

- neu entwickelter Sedimentator mit voll-automatischer Wertstoffaufbereitung mit Restfeuchte bei ca. 5% - 10%
- anwenderfreundliche Entsorgung direkt in Transportbehälter der Recyclingfirmen

Installation und Inbetriebnahme des gesamten Systems inklusive Verrohrung nach Kundenwunsch

Standardausführung FA 120 - 420

- Abmessung: 1600 x 1000 x 1200 mm (L x B x H)
- Filtergehäuse mit separatem Sauber- und Schmutzölbereich
- Filterfeinheit 3 µm
- bedarfsgerechte, energieeffiziente Filterung über frequenzgeregelte Systempumpe
- SPS Steuerung
- Füllmenge Öl für Filteranlage ca. 500 l
- Variables Ölvolumen ca. 200 l
- Anschluss-Spannung 3 ~ 400 V + N + P

Servicefreundliche Kühleinheit

- neu entwickelte servicefreundliche Kühleinheit (integriert in Filteranlage)
- einfache Demontage und Montage vor Ort ohne Servicepersonal möglich
- Verflüssiger klappbar montiert in Filterhaube
- Regelgenauigkeit bis +/- 0,2 K

Standardausführung FA 240



Integrierte Kühleinheit



Wir fertigen, nach Kundenwunsch, von der Standardanlage bis zur individuellen Komplettlösung,

ALLES AUS EINER HAND.