

Kompaktanlagen Vomat FA 480 - 960

Vollautomatische Entsorgung



Folgende Typen großer Vomat
Einzelfilteranlagen stehen zur Auswahl.

Typ	Max. Filterleistung (l/min)
FA 480	480
FA 600	600
FA 720	720
FA 840	840
FA 960	960

Vollautomatische Schlammaufbereitung

- neu entwickelter Sedimentator mit voll-automatischer Wertstoffaufbereitung mit Restfeuchte bei ca. 5% - 10%
- anwenderfreundliche Entsorgung direkt in Transportbehälter der Recyclingfirmen

Installation und Inbetriebnahme des gesamten Systems inklusive Verrohrung nach Kundenwunsch

Standardausführung FA 480 - 960

- Abmessung:
2500 x 1400 x 1500 mm (L x B x H)
- Filtergehäuse mit separatem Sauber- und Schmutzölbereich
- Medium wird in Vollstrom gefiltert
- Filterfeinheit 3 - 5 µm
- bedarfsgerechte, energieeffiziente Filterung über frequenzgeregelter Systempumpe
- SPS Steuerung
- Füllmenge Öl für Filteranlage ca. 2700 l
- variables Ölvolumen ca. 1000 l
- Anschluss-Spannung 3 ~ 400 V + N + P

Standardausführung FA 960



Getrennter Schmutz- und Sauberöltank



Wir fertigen, nach Kundenwunsch, von der Standard-
anlage bis zur individuellen Komplettlösung,

ALLES AUS EINER HAND.